

CAN-ConstructionPage1Projet2071vRDevis 20AUSSCHREIBUNGEN AB 2020Date26.06.2020

Soumission SO-006120-WEHB CAN 412 DUCPUR HYDROTIGHT

Chapitre 412 F/2020 Conduites enterrées, robinetterie eau et gaz (V'2020/K'2020)

Article	Texte	TQ	Qu	ant.	UM	Prix	GP	Total
000	Conditions générales							
000	Conditions générales  Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro.  Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises.  Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.  Conformément à la norme SIA 118, art.10, la fourniture des matériaux est comprise dans le prix unitaire, sauf dispositions contraires dans le descriptif.							
200	Conduites en fonte							
210	Tuyaux							
.110 .120 .130 213 .300 P	Sauf indication contraire, la classe de résistance à la pression est de: C 100 pour DN 80 et 100. C 64 pour DN 125 à 200. C 50 pour DN 250 et 300. Tuyaux à pression en fonte avec manchons à visser, extrémité lisse, avec chambre de sécurité séparée. Extérieur en alliage de zinc-aluminium, revêtu d'une couche de protection. vonRoll DUCPUR 2817 vonRoll hydro (suisse) ag 4702 Oensingen Intérieur, revêtement PUR.							
	DN 100.	Α		1.00	m	0.00		
.313	DN 125. Fig. 2817 DUCPUR	Α		1.00		0.00		
.314	DN 150.	, \				0.00		



CAN-ConstructionPage2Projet2071vRDevis 20AUSSCHREIBUNGEN AB 2020Date26.06.2020SoumissionSO-006120-WEHBCAN 412 DUCPUR HYDROTIGHT

Chapitre 412 F/2020 Conduites enterrées, robinetterie eau et gaz (V'2020/K'2020)

Article	Texte	TQ	Quant.	UM	Prix	GP	Total
	Fig. 2817 DUCPUR DN 200.	Α	1.00	m	0.00		
	Fig. 2817 DUCPUR DN 250.	Α	1.00	m	0.00		
	Fig. 2817 DUCPUR DN 300.	Α	1.00	m	0.00		
.517	Fig. 2817 DUCPUR	Α	1.00	m	0.00		
230	Raccords avec manchons à emboîter						
	Sauf indication contraire, revêtement extérieur: Epoxy. raccords vonRoll ECOFIT vonRoll hydro (suisse) ag 4702 Oensingen						
.200	Divers raccords en fonte à manchons à emboîter. Verrouillage à l'intérieur des manchons, assemblage par friction.						
.210	En une pièce, sans joint d'étanchéité.						
Р	vonRoll HYDROTIGHT 2807 vonRoll hydro (suisse) ag 4702 Oensingen						
.212	DN 100. Fig. 2807 B	Α	1.00	р	0.00		
.213	DN 125. Fig. 2807 B	Α	1.00	р	0.00		
.214	DN 150. Fig. 2807 B	Α	1.00	р	0.00		
.215	DN 200. Fig. 2807 B	Α	1.00	р	0.00		
	DN 250. Fig. 2807 B	Α	1.00	р	0.00		
.217	DN 300. Fig. 2807 B	Α	1.00	p	0.00		
	Chapitre 412 F/2020 Conduites enterrées, robinetterie eau et gaz (V'2020)						0.00

## Récaptitulation

412 Conduites enterrées, robinetterie eau et gaz (V'2020)

Total 412 Conduites enterrées, robinetterie eau et gaz (V'2020)

0.00



CAN-Cons	Page	3			
Projet	2071	vRDevis 20	AUSSCHREIBUNGEN AB 2020	Date	26.06.2020
Soumission		SO-006120-WEHB	CAN 412 DUCPUR HYDROTIGHT		

Récaptitulation							
	Total Montant intermédiaire			0.00			
01/00	MWST / TVA	7.70 %	0.00	0.00			
	Total Montant total Inclus 7.7% MWST / TVA		CHF	0.00			